Chaudière bois à gazéification.

La chaudière bois à gazéification est destinée au chauffage économique et écologique des maisons, chalets ateliers et autres bâtiments.

Le combustible requis est le bois sec.

En remplissant à plein le réservoir de combustible de la chaudière bois à gazéification, il est possible d'obtenir une combustion permanente de 8 à 12 heures.

La gazéification du bois avec la combustion du gaz de bois dans le foyer assure la combustion optimale de toutes les matières combustibles. Le procédé de combustion est commandé par le ventilateur de tirage. Le corps de chauffe est isolé avec de la laine minérale, et est équipé d'un échangeur anti-surchauffe.

Le corps de chauffe de la chaudière bois à gazéification est fabriqué à partir de tôles en acier dont l'épaisseur est de 6 mm. L'échangeur est accessible après l'ouverture de la partie de chargement, ce qui en facilite le nettoyage. Nos chaudières bois à gazéification sont livrées complètes avec un groupe de transfert GPRC et une soupape thermique.

Modèle	KW	Poids	Consommation	Rendement	Bûche	Tension	Dimension H/L/P	Volume foyer	PRIX TTC	Doc
G25	25 Kw	350 Kg	7,5 Kg/H	85%	550 mm	230/50 V/Hz	1100/600 /1150 mm	105 dm3	3 004,81 €	
G35	35 Kw	390 Kg	10,5 Kg/H	85%	650 mm	230/50 V/Hz	1100/600 /1250 mm	145 dm3	3 418,14 €	
G45	45 Kw	420 Kg	13,5 Kg/H	85%	750 mm	230/50 V/Hz	1100/600 /1350 mm	185 dm3	3 859,47 €	
G75	75 Kw	650 Kg	22,5 Kg/H	85%	1000 mm	230/50 V/Hz	1350/750 /1600 mm	350 d		